

Savoir quand faire nettoyer ses panneaux solaires

Pour repérer un encrassement réel sans monter sur le toit, selon votre secteur de l'Hérault.

4 points clés

1 tableau

4 points à cocher

L'ESSENTIEL

01 Une pente de 20 à 35 degrés permet à la pluie d'évacuer la poussière classique.

02 Le sel des embruns, une fois sec, adhère davantage qu'une poussière et résiste mieux au ruissellement.

03 La perte de production est progressive et rarement uniforme : un panneau en bordure s'encrasse plus vite.

04 Haute pression, détergent inadapté ou brosse abrasive peuvent abîmer joints, verre ou film antireflet.

CE QUI SALIT VOS PANNEAUX

Zone	Dépôt dominant	Période
Littoral	Embruns salins, sel cristallisé	Toute l'année
Plaine viticole et agricole	Poussière, traitements agricoles	Fin de printemps à l'été
Garrigue, Cœur d'Hérault	Sable fin (mistral, tramontane)	Hiver et printemps
Ville et périurbain	Pollution, pollen	Mars à mai
Près des pins et platanes	Pollen collant, résine, fientes	Printemps

À SURVEILLER DEPUIS LE SOL

☐ La production réelle comparée à la production attendue selon l'ensoleillement

☐ Une baisse progressive et durable que la météo n'explique pas

☐ Un contrôle visuel après un coup de vent chargé de sable ou un été sec

☐ Sur le littoral, l'état des fixations métalliques, sensibles à la corrosion saline

LE CONSEIL DE L'INSTALLATEUR

Vu du sol, un panneau a souvent l'air propre. Si votre production baisse sans raison, faites-le vérifier.

Un projet ? Visite technique et devis gratuits.

09 75 96 25 19 · contact@renovo-energies.fr

